

GREASYMAT



Automatická maznice



Elektro – mechanická automatická jednobodová opakovaně plnitelná maznice s mazacím tlakem 10 bar

POUŽITÍ

Automatické mazání v nepřístupných místech vyžadujících vysokou frekvenci přemazávání

- **GREASYMAT** je automatická nezávislá maznice poháněná 3 AAA alkalickými bateriemi (dodány vždy s každým novým naplněním maznice).
- **GREASYMAT** má plnicí tlak 10 bar, což umožňuje umístění maznice až 2 metry od mazaného místa.
- **GREASYMAT** pracuje s náplněmi 240 ccm. Maznici lze jimi znovu snadno naplnit, a to produkty CERAN XM 220, CERAN FG a ALTIS SH 2.
- Kombinace použití maznice **GREASYMAT** a maziv Total CERAN XM 220, CERAN FG a ALTIS SH 2 pokrývá širokou řadu aplikací. Jedná se zejména o mazání řetězů, dopravníků, elektromotorů a ventilátorů. Snadná instalace rovněž umožňuje mnoho dalších aplikací s obtížným přístupem vyžadujících vysokou frekvenci mazání.
- **GREASYMAT** pracuje výhradně s náplněmi 240 ccm, cartridge jsou speciálně vyrobeny pro **GREASYMAT**.

SPECIFIKACE

- ATEX II 3G / Ex nC IIB T6 Gc
- ATEX II 3D / Ex tc IIIC T85 °C IP66 Dc

VÝHODY

Vzdálenost maznice až 2m

Víceúčelové použití

3 typy dostupných náplní plastických maziv

Nastavení programů mazání na 1, 3, 6 nebo 12 měsíců

- **MODERNÍ TECHNOLOGIE** : patentovaný čerpací systém zamezující separačním problémům plastických maziv. Cykly mazání probíhají v pravidelných intervalech při mazacím tlaku 10 barů.
- **JEDNODUCHOST** : unikátní šroubovací část, « MEMO » se využívá pro nastavení mazacího programu.
- **UNIVERZÁLNOST** : víceúčelové použití (dopravníky, elektromotory, ventilátory apod.).
- **EKOLOGIE** : náplně jsou vyrobeny z recyklovatelného polymeru, umožňují mnohonásobné plnění a snížení spotřeby maziva.
- **BEZPEČNOST** : odstraňuje problém nebezpečného a obtížného přístupu k mazacím místům.
- **EKONOMIČNOST** : výměna cartridge trvá méně než 60 sekund.

Kapacita cartridge	Rozměry	Sada baterií	Min. pracovní teplota	Vystavení teplotám v rozsahu	Nastavení	Průměrný denní výstup	Připojení	Max. mazací tlak
240 ccm	147 x 101 mm	4,5 V Alkalické	-15 °C	-25 °C až +50 °C	1-3-6- nebo 12 měsíců	8 – 2,6 – 1,3 – 0,65 ccm	¼ palce	10 bar

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'Île
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE

GREASYMAT
11/2012



Při použití maziva pro účely pro něž bylo navrženo nehrází žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají inf. Hodnoty Bez. list na vyžádání u dodavatele.